

다양한 커플링, 플랜지 및 가스켓

VARIOUS COUPLINGS, FLANGES AND GASKETS



▶ 익스프레스 커플링
EXPRESS COUPLINGS



▶ 바르셀로나 커플링
BARCELONA COUPLINGS



▶ GFR 커플링, BSP 및 연결 링
GFR COUPLINGS, BSP AND ADAPTOR RINGS



▶ API 커플링
API COUPLINGS



▶ 시각화 커플링
VISUALISERS



▶ 통기 커플링
VENTILATION COUPLINGS



▶ 플랜지
FLANGES

PLA_01082_Flyer KO-EN_커플링_Couplings

커플링
COUPLINGS



POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok-fire.com www.pok.fr



YouTube



열정으로 창조하자! / WE CREATE WITH PASSION




프랑스 제조, 규정 준수, 인증 제품, 알루미늄 합금, 스테인리스 스틸, 청동 및 폴리프로필렌 가용

French manufacturing, conform to the norms, certified, available in aluminium alloy, stainless steel, bronze and polypropylene.

GUILLEMIN 커플링

SYMMETRIC GUILLEMIN COUPLINGS



- ▶ 크기: DN15 내지 DN150 / Dimensions: from DN15 to DN150
- ▶ 공칭 압력: PN6 내지 PN20 / Nominal pressure: from PN6 to PN20
- ▶ 재질: 알루미늄 합금, 스테인리스 스틸, 청동 및 폴리프로필렌

Material: aluminium alloy, stainless steel, bronze and polypropylene
▶ 다름니 호스 생크, 2립 호스 생크, 나선면 호스 생크, 용접 생크, 암나사 또는 수나사
With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, helicoidal hose shank, welding shank, male of female thread

규범을 준수하여
NF E 03-005
NF S 61-701 - NF S 61-703
NF E 29-572 - NF T 81-101
ISO R228 - DIN 259
In compliance with norms



DSP-AR 커플링

DSP-AR COUPLINGS



- ▶ 마크 부착 인증 제품 / Certified with marking
- ▶ 크기: DN40부터 DN100까지 / Dimensions: from DN40 to DN100
- ▶ 공칭 압력: PN25 / Nominal pressure: PN25
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 및 청동 / Material: aluminium alloy and bronze


▶ 다름니 호스 생크, 2립 호스 생크, 암나사 또는 수나사
With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, male of female thread

규범을 준수하여
NF E 03-005
NF S 61-701 - NF E 29-572
ISO R228 - DIN 259
In compliance with norms



STORZ 커플링

STORZ COUPLINGS



- ▶ 크기: DN25부터 DN250까지
Dimensions: from DN25 to DN250
- ▶ 공칭 압력: PN16
Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금, 청동 및 황동
Material: aluminium alloy, bronze and brass

▶ 다름니 호스 생크, 2립 호스 생크, 암나사 또는 수나사
With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, male of female thread

규범을 준수하여
DIN
NF E 03-005
NFA 1963 - GB 125 14.2
ISO R228 - DIN 259
NEN 3374
In compliance with norms



BS QUICK 커플링


INSTANTANEOUS & BSRT

- ▶ 크기: 1"부터 6"까지 / Dimensions: from 1"1/2 à 6"
- ▶ 공칭 압력: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 및 청동
Material: aluminium alloy and bronze

수나사식 또는 암나사식
With male or female thread



규범을 준수하여
NF E 03-005
ISO R228 - DIN 259
BS 336
In compliance with norms



NST-NH 커플링


NST-NH COUPLINGS

- ▶ 크기: 1"부터 6"까지 / Dimensions: from 1" to 6"
- ▶ 공칭 압력: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 및 청동
Material: aluminium alloy and bronze

수나사식 또는 암나사식
With male or female thread



규범을 준수하여
NF E 03-005
ISO R228 - DIN 259
NFA 1963
In compliance with norms



마찌노 커플링


MACHINO COUPLINGS

- ▶ 크기: DN65부터 DN80까지
Dimensions: from DN65 to DN80
- ▶ 공칭 압력: PN16
Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금
Material: aluminium alloy

수나사 또는 암나사 커플링
Male or female thread couplings



규범을 준수하여
JIS B 9911.1968
ISO R228 - DIN 259
NF E 03-005
In compliance with norms



고스트 커플링

GOST COUPLINGS

- ▶ 크기: DN25부터 DN150까지
Dimensions: from DN25 to DN150
- ▶ 공칭 압력: PN16
Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금, 청동 및 황동
Material: aluminium alloy, bronze and brass

▶ 다름니 호스 생크, 암나사 또는 수나사
With multi-serrated hose shank, male of female thread



규범을 준수하여
NF E 03-005
ISO R228 - DIN 259
GOST 28352-89
In compliance with norms