

MOBİL VALFLER MOBILE VALVES

- Nominal basınç: PN16
Working pressure: PN16
- Malzeme: Alüminyum alaşım
Material: aluminium alloy
- Gövde tipi: Kalıba döküm
Body type: moulded
- Opsiyonlar: Giriş/çıkış kaplinleri
Options: couplings inlet/outlet.

DN100 Valfleri-kilitli
Valves DN100, with lock

Valf tipi: Kelebek / Valve type: butterfly valve
İşletme: Manivela ile / Operation: by lever



Merdiven dibi valfleri DN40 ve DN65
Bottom ladder valves DN40 and DN65

Valf tipi: Volan valf / Valve type: by flywheel valve
İşletme: Volan ile / Operation: by flywheel



BASINÇ TAHLİYE VALFİ PN16 B-DRUCKVENTIL PN16

- Çalışma Basıncı: PN16 / Working pressure: PN16
- Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
- Gövde tipi: Kalıba döküm / Body type: moulded
- Çıkış: 2,5" BSP erkek ya da kare flanş G 80K
- Outlet: 2,5" BSP male or square flange G 80K



Conforme à la norme
DIN 14 381-F.90
et
DIN 14 381-G.80K - 2B

TELESKOPIK BORU LMP80 İÇİN TELESCOPIC TUBE FOR LMP80

- Giriş: 3" erkek BSP veya NST / Inlet: 3" BSP or NST male
- Çıkış: Hızlı kaplin / Outlet: quick coupling
- Elevasyon: 300 ile 450 mm arası / Elevation: 300 to 450 mm



VALF KAPAKLARI VALVES CAPS

- Kilitlenebilir kapaklar, kol ya da kilitleme halkası ile
Lockable caps, with handle or with locking ring

KAPLINLER*

COUPLINGS*

- * Ürünler gerektiğinde diğer tip kaplinlerle de değiştirilebilir.
*Products can be equipped with other types of couplings if needed



STORZ NST GFR MACHINO GOST DSP BARCELONA INSTANTANEOUS

PLA_01102_Flyer TU-EN_İTFAİYE ARAÇLARI_FirefightingTrucks



POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



- ITURRI (SPAIN)
- IVECO (ITALY)
- ROSENBAUER (AUSTRIA)
- AVTO ENGINEERING (BULGARIA)
- ISKADA (LITHUANIA)
- WAWRZASZEK (POLAND)
- ROMPRIM (ROMANIA)
- ZIEGLER (GERMANY)
- SEIWALD (AUSTRIA)
- DESAUTEL (FRANCE)
- SIDES (FRANCE)

YouTube




İTFAİYE ARAÇLARI FIREFIGHTING TRUCKS



TUTKU İLE ÜRETİM / WE CREATE WITH PASSION


SU TAKVIYELİ HORTUM ÇIKRIĞI HOSE REELS WATER SUPPLIED



- Malzeme: Çelik ve alüminyum alaşım
Material: steel and aluminium alloy
- Yüzey işleme: Polyester kaplama
Surface treatment: polyester coated
- Hortum: Ø 25 mm / Hose: Ø 25 mm
- Hortum kapasitesi: 40 veya 80 metre
Hose capacity: 40 or 80 meters
- Ø plaka: Ø 480 mm ya da Ø 610 mm
Ø plate: Ø 480 mm or Ø 610 mm
- Sarma: Çark ya da manivela / Winding: wheel or lever
- Çıkmak kilidi: kilitleme aleti ile / Reel locking: by locking device
- Motorlu versiyonu mevcuttur / Motorised version available

Certifié AFNOR
Normlarına
NF S 61-521

HORTUM ÇIKRIĞI-SAKLAMA HOSE REELS - STORAGE



- Malzeme: Çelik ve alüminyum alaşım
Material: steel and aluminium alloy
- Yüzey işleme: Polyester kaplama
Surface treatment: polyester coated
- Hortum: Düz hortum Ø 45 mm / Hose: flat hose Ø45 mm
- Hortum kapasitesi: 60 veya 120 metre
Hose capacity: 60 to 120 meters
- Ø plaka: Ø 480 mm ya da Ø 610 mm
Ø plate: Ø 480 mm or Ø 610 mm
- Sarma: Çark ya da manivela
Winding: wheel or lever
- Çıkmak kilidi: Kilitleme aleti ile
Reel locking: by locking device
- Motorlu versiyonu mevcuttur
Motorised version available

MOBİL HORTUM ÇIKRIĞI MOBILE HOSE REELS

- Malzeme: Çelik
Surface treatment: polyester coated
- Emniyet aletleri: emniyet freni kilit tutamağı
hortum çıkırgı freni, çıkırgı freni
Safety devices: safety brake lock handle,
hose reel brake, reel brake
- Hortum kapasitesi: 200 metre, Ø 45 mm
Capacity: 200 meters, Ø 70 mm
- Çıkmak kilidi: sarma ayakları, ayırıcı montaj desteği
Options: winding feet, divider mounting bracket

Certifié AFNOR
Normlarına
NF S 61-521

SİNYALİZASYON ARABASI SIGNALING TROLLEY

- Malzeme: Çelik / Material: steel
- Yüzey işleme: Polyester kaplama
Surface treatment: polyester coated
- Emniyet: Emniyet levyesi ile kilit açma
Safety: unlocking with safety lever
- Kapasite: 6 Trafik konisi (Dahil değil), Triflash işareti
(dahil değil)
Capacity: 6 traffic cones (not included), triflash sign (not included)


« Sulky » tip mobil hortum çıkırgı "Sulky" type mobile hose reel

- Malzeme: Çelik / Material: steel
- Yüzey işleme: Polyester kaplama
Surface treatment: polyester coated
- Kapasite: 200 metre Ø 70 mm
Capacity: 200 meters, Ø 70 mm
- Emniyet aletleri: Çıkmak freni
Safety devices: hose reel brake
- Opsiyonlar: Ayırıcı montaj desteği
Options: divider mounting bracket

Çöze yapılmıştır
normlarına
NF S 61-521
önceki 2002

MERDİVEN ATAŞMANI İLE AZİMUTOR AZIMUTOR WITH LADDER ATTACHMENT

- Çalışma basıncı: PN16 / Working pressure: PN16
- Debi: 3000 lt/d / Flow rate: 3000 lpm
- Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
- Yüzey işleme: Polyester kaplama
Surface treatment: polyester coating
- Yatay ayar: Kol ile / Horizontal adjustment: by handle
- Dikey ayar: El çarkı ile / Vertical adjustment: by handwheel
- Emniyet: Dikey ayar pin vasıtası ile 30°'de kilitlenebilir
Yatay ayar kilitlenen topuz ile
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin,
horizontal adjustment locking knob
- Opsiyonlar: Çıkış ekipmanları, Giriş kaplinleri
Options: outlet equipment, inlet couplings



MERDİVEN ATAŞMANI İLE PRIMATOR 3000 PRIMATOR 3000 WITH LADDER ATTACHMENT

- Çalışma basıncı: PN16 / Working pressure: PN16
- Debi: 3000 lt/d / Flow rate: 3000 lpm
- Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
- Yüzey işleme: Polyester kaplama
Surface treatment: polyester coating
- Yatay ayar: Kol ile
Horizontal adjustment: by handle
- Dikey ayar: Kol ile / Vertical adjustment: by handle
- Emniyet: Dikey ayar pin ya da tutacak vasıtası ile kilitlenebilir
Yatay ayar kilitlenen topuz ile
Safety: vertical adjustment lockable by pin or handle,
horizontal adjustment lockable by knob
- Opsiyonlar: Çıkış ekipmanları, Giriş kaplinleri
Options: outlet equipment, inlet couplings

MERDİVEN ATAŞMANI İLE POKET POKET ON LADDER ATTACHMENT

- Çalışma basıncı: PN16 / Working pressure: PN16
- Debi: 1600 lt/d / Flow rate: 1600 lpm
- Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
- Yüzey işleme: Polyester kaplama
Surface treatment: polyester coating
- Yatay ayar: Kol ile / Horizontal adjustment: by handle
- Dikey ayar: Kol ile / Vertical adjustment: by handle
- Emniyet: Dikey ayar pin vasıtası ile 30 derecede kilitlenebilir
Yatay ayar kilitlenen topuz ile
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin,
vertical and horizontal adjustment locking knobs
- Opsiyonlar: Çıkış ekipmanları, Giriş kaplinleri
Options: outlet equipment, inlet couplings

