

## TRÉLEREK HABOS EGYSÉGGEL TOWABLE FOAM UNITS



▶ Tréler típus: „2x150 L-es tartály”  
Primator monitorral  
Trailer type "Tank 2x150L" with Primator

▶ Tréler típus: „1500 L-es tartály”  
monitorral  
Trailer type "tank 1500L" with Minotor

▶ Tréler típus: „2000 L-es tartály”  
Trailer type "tank 2000L" with Minotor

## TRLÉRRE SZERELT TÁVVEZÉRLÉSŰ MONITOROK TOWABLE REMOTE CONTROL MONITORS



▶ «Delta» típusú váz Primator  
monitorral  
Trailer type "Delta" with Primator

▶ «15000» típusú váz Dicodoplus  
monitorral  
Trailer type "15000" with Dicodoplus

▶ «30000» típusú váz DN200 monitorral  
Trailer type "30000" with monitor DN200

## KAPCSOK\* COUPLINGS\*

\*A termékek igény esetén más gyártmányú kapcsokkal is rendelhetők  
\*Products can be equipped with other types of couplings if needed



PLA\_01103\_Flyer HU-EN\_OLAJIPAR\_Oil Industry



**POK SAS**

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE  
Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90  
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



- SONATRACH (ALGERIA)
- STIR (TURKEY)
- BASF (FRANCE)
- TOTAL (FRANCE)
- EXXON MOBILE (FRANCE)
- RAFFINERIE DE FEZIN (FRANCE)
- CIM (FRANCE)

YouTube



OLAJIPAR  
OIL INDUSTRY



SZENVEDÉLYÜNK AZ ALKOTÁS - WE CREATE WITH PASSION



## UTÁNFUTÓK TOWABLE TRAILERS

Lásd a következő oldalon / See next page




## HAB-VÍZ ÁGYÚK ÉS SUGÁRCSÖVEK MONITORS AND BRANCHPIPER

Bemeneti csatlakozás: karima vagy szabványos kapocs  
Inlet coupling: flanges or standard couplings  
Névleges nyomás: PN16 / Working pressure: PN16  
Átfolyó mennyiség: 750-től 30000 L/min  
Flow rate: from 750 lpm to 30000 lpm  
Névleges átmérő: 40-től 200 mm-ig  
Nominal diameter: from 40 mm to 200 mm  
Anyag: alumínium ötvözet, saválló acél vagy bronz  
Material: aluminium alloy, stainless steel or bronze  
Vertikális és horizontális mozgás: manuális vagy motoros  
Vertical and horizontal movements: manual or motorised  
Habosítás: kb. 10x  
Expansion: approx. x10



## HIDRAULIKUS MEGHATJÁS HYDRAULIC ACTUATOR

Névleges nyomás: PN16 / Working pressure: PN16  
Forgási sebesség: 0,9 ford/min 10 bar-nál, és 0,7 ford/min 7 bar-nál  
Speed: 0,9 rpm @ 10 bar and 0,7 rpm @ 7 bar  
Kezelés: szeleppel / Operation: by valve  
Sebesség szabályozása: szeleppel / Speed adjustment: by valve  
Anyag: saválló acél és bronz / Material: stainless steel, bronze  
Horizontális elmozdulás: 360°-on, automatikus elfordítás  
Horizontal movement: on 360°, automatic sweeping  
Szűrő / Filter



## HABKAMRÁK FOAM CHAMBERS

Áramló mennyiség: 300-től 3000 L/min  
Flow rate: from 300 to 3000 lpm  
Névleges nyomás: PN16  
Working pressure: PN16  
Anyag: saválló acél  
Material: stainless steel



## HAB BEKEVERŐK SAVÁLLÓ ACÉLBÓL EDUCTORS IN STAINLESS STEEL

Átfolyó mennyiség: 200-től 10000 L/min  
Flow rate: from 200 to 10000 lpm  
Névleges nyomás: PN16 / Working pressure: PN16  
Üzemi nyomás: 10-től 14 bar / Working pressures: from 10 to 14 bar  
Anyag: saválló acél / Material: stainless steel  
Felszívási arány: 3 vagy 6% / Suction percentage: 3 or 6%  
Visszacsapó szelep / Non-return valve  
Felszívó csővel szállítva / Supplied with pick-up tube



## VÍZPIZSOK WATERWALL NOZZLE

Áramló mennyiség: 300-től 1800 L/min / Flow rate: from 300 to 1800 lpm  
Névleges nyomás: PN16 / Working pressure: PN16  
Üzemi nyomás: 6-től 8 bar-ig / Working pressures: from 6 to 8 bar  
Anyag: alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy  
Felületkezelés: poliészter bevonat  
Surface treatment: polyester coating



## MISTRAL HABGENERÁTOR - DN 300 MISTRAL FOAM GENERATOR - DN300

Névleges nyomás: PN16  
Working pressure: PN16  
Üzemi nyomás: 7 bar / Working pressure: 7 bar  
Anyag: alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy  
Felületkezelés: poliészter bevonat  
Surface treatment: polyester coating  
Hordozó fogantyú / Lift handle  
Opciók: önfelszívó habbekeverő egység, habosítás habszítával  
Options: self educing device, foam expansion with mesh  
\*Adjustable equipment - 3 functions: high expansion foam generator, misting and ventilation, discharge of fumes and smoke

Választható beállítások\*  
3 funkció  
könyvhab-generátor  
vízköd és szellőztetés  
füsteltávolítás



## «GYROFOAM» HABGENERÁTOR "GYROFOAM" FOAM GENERATOR

Átfolyó mennyiség: 200 L/Min / Flow rate: 200 lpm  
Üzemi nyomás: 5 vagy 6 Bar / Working pressures: 5 or 6 bar  
Névleges nyomás: PN16 / Working pressure: PN16  
Anyag: Saválló acél és bronz / Material: stainless steel and brass  
Felületkezelés: mart / Surface treatment: rough  
Habosítás: kb. 400x vagy kb. 875x  
Expansion: approx. x400 or approx. x875



## MOBIL HABTARTÁLY 100 / 150 LITER MOBILE FOAM UNITS 100 / 150 LITERS

Átfolyó mennyiség: 200 vagy 400 L/min / Flow rate: 200 or 400 lpm  
Névleges nyomás: PN16 / Working pressure: PN16  
Anyag: alumínium ötvözet és polietilén  
Material: aluminium alloy and polyethylene  
Beállítható felszívási arányok: 0, 1, 2, 3, 4, 5 és 6%  
Suction percentage: 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6%  
Visszacsapó szelep / Non-return valve  
Szabályozó szelep / Control valve  
Felületkezelés: poliészter bevonat és kemény eloxálás  
Surface treatment: polyester coating and hard anodisation  
Habosítás aránya: kb. x10 vagy x70 / Expansion: approx. x10 or x70  
Felszívó tömlővel felszerelve / Supplied with pick-up tube

