

## ÇEKİLEBİLEN KÖPÜK ÜNİTELERİ TOWABLE FOAM UNITS



► 2x150 lt'lik tanklı treyler- Primator ile birlikte / Trailer type "Tank 2x150L" with Primator

► 1500 lt'lik tanklı treyler- Minotor ile birlikte / Trailer type "tank 1500L" with Minotor

► 2000 lt'lik tanklı treyler- Minotor ile birlikte / Trailer type "tank 2000L" with Minotor

## ÇEKİLEBİLEN KUMANDALI MONİTÖRLER TOWABLE REMOTE CONTROL MONITORS



► "Delta" treyler- Primator ile birlikte / Trailer type "Delta" with Primator

► "15000" treyler- DicoDoplus ile birlikte / Trailer type "15000" with DicoDoplus

► "30000" treyler- Monitör DN200 ile birlikte / Trailer type "30000" with monitor DN200

## RAKORLAR\* COUPLINGS\*

\*Ürünler gerektiğinde diğer tip kaplinlerle de değiştirilebilir.  
\*Products can be equipped with other types of couplings if needed



PLA\_01103\_Flyer TU-EN\_PETROL ENDÜSTRİSİ\_Oil Industry



**POK SAS**

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE  
Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90  
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



- SONATRACH (ALGERIA)
- STIR (TURKEY)
- BASF (FRANCE)
- TOTAL (FRANCE)
- EXXON MOBILE (FRANCE)
- RAFFINERIE DE FEZIN (FRANCE)
- CIM (FRANCE)

YouTube



PETROL ENDÜSTRİSİ  
OIL INDUSTRY



TUTKU İLE ÜRETİM / WE CREATE WITH PASSION

## ÇEKİLEBİLİR TREYLERLAR TOWABLE TRAILERS

Voir page suivante / See next page



**Matériel modulable\***  
3 fonctions  
Générateur de mousse haut foisonnement  
Brumisation et ventilation  
Refolement des fumées et désenfumage

## MISTRAL KÖPÜK JENERATÖRÜ - DN300 MISTRAL FOAM GENERATOR - DN300

- Nominal Basıncı: PN16  
Working pressure: PN16
  - Çalışma Basıncı: 7 bar / Working pressure: 7 bar
  - Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
  - Yüzey işleme: Polyester kaplama  
Surface treatment: polyester coating
  - Kaldırma kolu / Lift handle
  - Opsiyonlar: Kendinden kanştırmalı alet, kafes ile köpük genişmesi  
Options: self educing device, foam expansion with mesh
- \*Ayarlanabilir ekipmanlar-3 fonksiyon: yüksek genleşmeli köpük jeneratörü, Buğulanma ve havalandırma, tütsü ve duman tahliyesi

## "GYROFOAM" KÖPÜK JENERATÖRÜ "GYROFOAM" FOAM GENERATOR

- Debi : 200 lt/d / Flow rate: 200 lpm
- Çalışma basınçları: 5 ya da 6 bar / Working pressures: 5 or 6 bar
- Nominal basınç: PN16 / Working pressure: PN16
- Malzeme: Paslanmaz çelik ve pirinç / Material: stainless steel and brass
- Yüzey işleme: Pürüzlü / Surface treatment: rough
- Genleşme: yak. x400 ya da yak. x875  
Expansion: approx. x400 or approx. x875

## MOBİL KÖPÜK ÜNİTELERİ 100/150 LT MOBILE FOAM UNITS 100 / 150 LITERS

- Debi : 200 veya 400 Lt/d / Flow rate: 200 or 400 lpm
- Nominal basınç: PN16 / Working pressure: PN16
- Malzeme: alüminyum alaşım ve polietilen  
Material: aluminium alloy and polyethylene
- Emiş oranları: 0,1,2,3,4,5 ve 6 %  
Suction percentage: 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6%
- Çekvalf / Non-return valve
- Kontrol vanası / Control valve
- Yüzey işleme: Polyester kaplama ve sert anodize  
Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- Genleşme: yak. x10 veya x70 / Expansion: approx. x10 or x70
- Emiş borusu ile birlikte / Supplied with pick-up tube

## MONİTÖRLER VE KÖPÜK BORULARI MONITORS AND BRANCHPIPES

- Giriş kaplinleri: Flanşlar veya standart kaplinler  
Inlet couplings: flanges or standard couplings
- Çalışma basıncı: PN16 / Working pressure: PN16
- Debi: 750 ile 30000 Lt/d arası  
Flow rate: from 750 lpm to 30000 lpm
- Nominal çap: 40 ile 200 mm arası  
Nominal diameter: from 40 mm to 200 mm
- Malzeme: Alüminyum alaşım, paslanmaz çelik ya da bronz  
Material: aluminium alloy, stainless steel or bronze
- Dikey ve yatay hareketler: manuel veya motorlu  
Vertical and horizontal movements: manual or motorised
- Genleşme: yak. x10  
Expansion: approx. x10



## HİDROLİK AKTÜATÖR HYDRAULIC ACTUATOR

- Çalışma basıncı: PN16 / Working pressure: PN16
- Hız: 0,9 dev/d @ 10 bar ve 0,7 dev/d @ 7 bar  
Speed: 0,9 rpm @ 10 bar and 0,7 rpm @ 7 bar
- Operasyon: Valf ile / Operation: by valve
- Hız ayarı: Valf ile / Speed adjustment: by valve
- Malzeme: Paslanmaz çelik, bronz / Material: stainless steel, bronze
- Yatay hareket: 360 derece etrafında, otomatik osilasyon  
Horizontal movement: on 360°, automatic sweeping
- Filtre / Filter

## KÖPÜK ODASI FOAM CHAMBERS

- Debi: 300 ile 3000 Lt/d  
Flow rate: from 300 to 3000 lpm
- Nominal basınç: PN16  
Working pressure: PN16
- Malzeme: Paslanmaz çelik  
Material: stainless steel

## PASLANMAZ ÇELİK MELANJÖRLER EDUCTORS IN STAINLESS STEEL

- Debi: 200 ile 10000 Lt/d arası  
Flow rate: from 200 to 10000 lpm
- Nominal basınç: PN16 / Working pressure: PN16
- Çalışma basınçları: 10 ile 14 bar arası / Working pressures: from 10 to 14 bar
- Malzeme: Paslanmaz çelik / Material: stainless steel
- Emiş oranları: % 3 veya 6 / Suction percentage: 3 or 6%
- Çekvalf / Non-return valve
- Emiş borusu ile birlikte / Supplied with pick-up tube

## SU PERDE LANSI WATERWALL NOZZLE

- Debi: 300 ile 1800 Lt/d arası / Flow rate: from 300 to 1800 lpm
- Nominal basınç: PN16 / Working pressure: PN16
- Çalışma basınçları: 6 ile 14 bar arası / Working pressures: from 6 to 14 bar
- Malzeme: Alüminyum / Material: aluminium alloy
- Yüzey işleme: Polyester kaplama  
Surface treatment: polyester coating